


- 01 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CemFlow TOP
- 02 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
109310901004-02
- 03 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: DIN EN 13813:2002 – ZA.1.5 – Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen
- 04 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Heidelberg Materials Beton DE GmbH, Berliner Str. 10, 69120 Heidelberg
- 05 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)
- 06 Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Efl ¹⁾
Freisetzung korrosiver Substanzen (synthetischer Kunstharzestrich)	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Verschleißwiderstand	≤ AR1
Haftzugfestigkeit	≥ B2,0
Schlagfestigkeit	≥ IR8
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

¹⁾Gemäss Beschluss der Kommission (2010/85/EU vom 9. Februar 2010) erfüllt das Produkt die Brandklasse E, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

- 07 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Ingo Lothmann
Leiter Produktmanagement

Heidelberg, den 29.04.2024

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen. Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produkthanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



Heidelberg Materials Beton DE GmbH

21

109310901004-02

EN 13813:2002

CemFlow TOP

Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen

Brandverhalten: Efl

Freisetzung korrosiver Substanzen: SR

Wasserdurchlässigkeit: NPD

Verschleißwiderstand: \leq AR1

Haftzugfestigkeit: \geq B2,0

Schlagfestigkeit: \geq IR8

Trittschallisolierung: NPD

Schallabsorption: NPD

Wärmedämmung: NPD

Chemische Beständigkeit: NPD

Geschäftsführer

Ottmar Walter

Heidelberg Materials Beton DE GmbH

Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg

Sitz der Gesellschaft

Heidelberg

Eingetragen beim Registergericht Mannheim

HRB Nr.: 330562