

- 01 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CemFlow TOP
- 02 Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 109310901004-02
- 03 Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: DIN EN 13813:2002 – ZA.1.5 – Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen
- 04 Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: MM Main-Mörtel GmbH & Co. KG, In der Heubrach 1-3, 63801 Kleinostheim
- 05 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)
- 06 Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Efl <sup>1)</sup>
Freisetzung korrosiver Substanzen (synthetischer Kunstharzestrich)	SR
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Verschleißwiderstand	≤ AR1
Haftzugfestigkeit	≥ B2,0
Schlagfestigkeit	≥ IR8
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

<sup>1)</sup>Gemäss Beschluss der Kommission (2010/85/EU vom 9. Februar 2010) erfüllt das Produkt die Brandklasse E, ohne dass eine Prüfung erforderlich ist.

- 07 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Kleinostheim, 24.07.2024

Önder Bahadır

---

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Die hier gemachten Angaben und jede andere Beratung beruhen auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen bei korrekter Handhabung und Verwendung unserer Produkte unter normalen Umständen und entsprechend unseren Empfehlungen.

Die Angaben beziehen sich nur auf die ausdrücklich erwähnten Anwendungen und Produkte und beruhen auf Labortests, die die Praxiserprobung nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen befreien den Produktanwender nicht davon, die Eignung des Produkts für die vorgesehene Anwendung und den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Für alle Bestellungen gelten unsere aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

---



MM Main-Mörtel GmbH & Co. KG,  
in der Heubruch 1-3, 63801 Kleinostheim

21

109310901004-02

EN 13813:2002

CemFlow TOP

Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen

Brandverhalten: Efl

Freisetzung korrosiver Substanzen: SR

Wasserdurchlässigkeit: NPD

Verschleißwiderstand: ≤ AR1

Haftzugfestigkeit: ≥ B2,0

Schlagfestigkeit: ≥ IR8

Trittschallisolierung: NPD

Schallabsorption: NPD

Wärmedämmung: NPD

Chemische Beständigkeit: NPD

**Geschäftsführer**  
Önder Bahadır

**MM Main-Mörtel GmbH & Co. KG**  
In der Heubruch 1-3  
63801 Kleinostheim

**Sitz der Gesellschaft**  
Aschaffenburg

**Eingetragen beim Registergericht Aschaffenburg**  
HRB Nr.: 3024