

# LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Anhang III der Verordnung (EN) Nr. 305/2011

Nr. 8101- 12620/2 - 01/2025 – Sorten 8101-1112.2860.0100, 8101-1112.8660.0100, 8101-1113.6360.0100

---

## Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 12620	2/8	Sorte 8101-1112.2860.0100
EN 12620	8/16	Sorte 8101-1112.8660.0100
EN 12620	16/32	Sorte 8101-1113.6360.0100

## Verwendungszweck

Gesteinskörnung für Beton

## Hersteller

Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH  
Tenderingsweg  
46569 Hünxe

## System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

## Harmonisierte Norm

EN 12620:2002+A1:2008

## Notifizierte Stelle

Baustoffüberwachungs - und Zertifizierungsverband Nordrhein-Westfalen e.V.  
NB 0778

## Erklärte Leistung

Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.**

## Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Ingo Harings, Leiter Qualität

Hünxe, den 29.01.2025  
(Ort und Datum)

  
(Unterschrift)

Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH  
Solinger Straße 18  
45481 Mülheim an der Ruhr  
Deutschland

Telefon 0208 59444-123  
E-Mail: mineralik.west@heidelbergmaterials.com  
www.heidelbergmaterials.de



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

 gemäß Anhang III der Verordnung (EN) Nr. 305/2011

Nr. 8101- 12620/2 - 01/2025 – Sorten 8101-1112.2860.0100, 8101-1112.8660.0100, 8101-1113.6360.0100

Erklärte Leistung je Sorte (Lieferkörnung)				
Wesentliche Merkmale	Eigenschaft	8101-1112.2860.0100	8101-1112.8660.0100	8101-1113.6360.0100
Kornform, -größe und Rohdichte	Korngruppe	2/8	8/16	16/32
	Kornzusammensetzung	G <sub>c</sub> 85/20	G <sub>c</sub> 85/20	G <sub>c</sub> 85/20
	Kornform	Fl <sub>50</sub>	Fl <sub>50</sub>	Fl <sub>50</sub>
	Rohdichte $\rho_{ssd}$ [Mg/m <sup>3</sup> ]	2,58(±0,03)	2,57(±0,03)	2,57(±0,03)
Reinheit	Muschelschalengehalt	NPD	NPD	NPD
	Gehalt an Feinanteilen	f <sub>1,5</sub>	f <sub>1,5</sub>	f <sub>1,5</sub>
Widerstand gegen Zertrümmerung		NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Polieren / Abrieb / Verschleiß	Widerstand gegen Verschleiß	NPD	NPD	NPD
	Widerstand gegen Polieren	NPD	NPD	NPD
	Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD
	Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen	NPD	NPD	NPD
Zusammensetzung / Gehalt	Chloride [M-%]	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,02
	Säurelösliches Sulfat	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>	AS <sub>0,2</sub>
	Gesamtschwefelgehalt [M-%]	≤ 1	≤ 1	≤ 1
	Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons beeinflussen	bestanden	bestanden	bestanden
Raumbeständigkeit	Schwinden infolge Austrocknung	NPD	NPD	NPD
Wasseraufnahme	Wasseraufnahme [M.-%]	1,2(±0,3)	1,0 (±0,3)	1,0 (±0,3)
Gefährliche Substanzen	Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD
	Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD
	Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD
	Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit	Frost-Tau-Widerstand	F <sub>2</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>2</sub>
	Frost-Tausalz-Widerstand [M.-%]	≤ 8	≤ 8	≤ 8
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität	Alkali-Empfindlichkeitsklasse	EI	EI	EI

Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH

Solinger Straße 18  
45481 Mülheim an der Ruhr  
Deutschland

Telefon 0208 59444-123  
E-Mail: mineralik.west@heidelbergmaterials.com  
www.heidelbergmaterials.de



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

 gemäß Anhang III der Verordnung (EN) Nr. 305/2011

Nr. 8101- 12620/2 - 01/2025 – Sorten 8101-1112.2860.0100, 8101-1112.8660.0100, 8101-1113.6360.0100

<b>Zusätzliche technische Angaben</b>			
<b>Sorte</b>	8101- 1112.2860.0100	8101- 1112.8660.0100	8101- 1113.6360.0100
Petrographischer Typ	Rheinkies		
Leichtgewichtige organische Verunreinigungen [M.-%]	≤ 0,05		

**Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH**  
Solinger Straße 18  
45481 Mülheim an der Ruhr  
Deutschland

Telefon 0208 59444-123  
E-Mail: mineralik.west@heidelbergmaterials.com  
www.heidelbergmaterials.de

